

מפעלי חמצן וארגון בע"מ  
שגיא 2000 כפר ברוך

**-- מידע --**

לשימוש רפואי בלבד

**חמצן רפואי EP (99.5%)  
לפי European Pharmacopoeia**

מס' רישוי (משרד הבריאות) 134 99 31483 00

הגז פג תוקף 36 חודשים מתאריך מילוי הגליל.  
תאריך המילוי מופיע על מדבקת האצווה המודבקת על גבי הגליל  
דרגת ניקיון – 99.5% מינימום



**שימושים:** גז לנשימה

**אריזה:** גליל פלדה/אלומיניום  
בלחץ 200 בר

**נתונים פיזיקאליים**

גז לא דליק

גז ללא צבע

גז ללא ריח

משקל מולקולארי: 32 גר/מול

צפיפות הגז: 1.337 ק"ג/מ<sup>3</sup> (ב15 מעלות צלזיוס ו-1 בר)

טמפרטורת הרתיחה: 183.0- מעלות צלזיוס (ב-1 בר)

**אזהרות בטיחות כלליות**

מס' או"מ: 1072

קוד פעולות חירום: 2S

אין להעביר גז מגליל לגליל.

הרחק את הגליל משמן ולכלוך ועגן אותו.

אחסן בטמפרטורת הסביבה במקום מוצל ומקורה.

אל תטפל ואל תתקן את הברז.

סגור ופתח את הברז באיטיות.

ניתן לקבל מהיצרן חוברת הוראות הבטיחות.

**סיכונים מיוחדים**

חמצן הינו חומר מעודד בעירה.

מגע עם חומר אורגני עלול לגרום לדליקה.

קרבה לאש עלולה לגרום להתפוצצות פתאומית של המיכל.

נערך בינואר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

# חמצן רפואי (EP) זחוס O<sub>2</sub>

(Minimum purity 99.5%)

לחץ המילוי: 200 בר

מטרת השימוש: גז לנשימה

אנו מאשרים בזאת שהמוצר המסופק בגליל זה עומד במפרטי  
הפרמאקופיאה האירופית  
לסוג הגז ולדרגת הניקיון הרשומים על התג.

(ניתן לקבל את מפרט הגז ע"י פניה למחלקת הבטחת איכות)

מפעלי  
חמצן וארגון בע"מ

תברה של PRODUCTIONS

(ייצור ומילוי גזים)



אזור תעשייה שגיא 2000 כפר ברוך

שירות לקוחות 03-3741188

[cso@oxar.co.il](mailto:cso@oxar.co.il)

[WWW.OXAR.CO.IL](http://WWW.OXAR.CO.IL)

Tof. 171-1  
Ver. 01/2023  
מק"ט: J888-111

-- نشرة معلومات --  
للاستخدام الطبي فقط

## الأوكسجين الطبي (99.5%) EP European Pharmacopoeia بموجب

رقم الترخيص (وزارة الصحة) 134 99 31483 00

تنتهي صلاحية الغاز بعد 36 شهراً من تاريخ يوم تعبئة الاسطوانة  
يظهر تاريخ التعبئة على ملصق الدفعة الموجود في ظهر الاسطوانة.  
درجة النقاء-99.5% الحد الأدنى

الاستعمالات: غاز للتنفس



العبوة: اسطوانة فولاذ/ الومنيوم  
بضغط 200 بار

معطيات فيزيائية

غاز غير قابل للاشتعال  
غاز عديم لون  
غاز عديم رائحة

الوزن الجزيئي: 32 غم/مول

كثافة الغاز: 1.337 كغم/م<sup>3</sup> (في 15 درجة مئوية و1-بار)  
درجة حرارة الغليان: 183.0 - درجة مئوية (في 1-بار)

تحذيرات الوقاية العامة

رقم الأمم المتحدة: 1072

رمز نشاطات الطوارئ 2S

يُمنع نقل الغاز من اسطوانة إلى أخرى

أبعد الاسطوانة عن الزيوت والأوساخ وثبتها.

احفظ الاسطوانة بدرجة حرارة البيئة وبمكان مظلل

لا تقم بمعالجة أو تصليح الحنفية.

اغلق وافتح الحنفية ببطء.

يمكن الحصول على كراسة تعليمات الوقاية من المنتج.

المخاطر الاستثنائية

الأكسجين هي مادة تحفز على الاشتعال.

ملامسة مع المواد العضوية من شأنها أن تسبب الحريق..

قربه من النار من شأنه أن يؤدي إلى انفجار فجائي للعبوة.

تم تحديث الملف في كانون الثاني 2023 وفق ارشادات وزارة الصحة.

Oxygen & Argon Works Ltd.  
Sagi 2000, Kfar Baruch

## Information Brochure For Medical Use Only

## Medical Oxygen EP (99.5%) – O<sub>2</sub> According to European Pharmacopoeia (EP)

License Number (Ministry of Health) 134 99 31483 00

Gas expiration date: **36 months** after the filling date.

The filling date is indicated on the batch label  
attached to the cylinder.

Purity – 99.5% min.

Usage: Breathing gas

Container: Steel/Aluminum cylinder  
At a pressure of 200 bar

Physical Data:

Non-flammable gas

Colorless gas

Odorless gas

Molecular weight: 32 gr/mol

Gas density: 1.337 kg/m<sup>3</sup> (15 °C, 1 Bar)

Boiling temperature: -183.0 °C, 1 Bar)

General Safety Rules:

UN No.: 1072

Emergency Operating Code: 2S

Do not transfer gas from cylinder to cylinder.

Keep cylinder away from oil and dirt and secure it.

Keep the cylinder at ambient temperature, in a shaded  
and roofed place.

Do not manipulate or fix the valve.

Open and close valve slowly.

Safety instructions may be obtained by request from  
the manufacturer.

Specific Risks:

Oxygen accelerates flame.

Contact with organic material may cause a fire.

Proximity to fire may lead to sudden explosion of the  
cylinder.

Revised in January 2023 according to MoH instructions.

