

מפעלי חמצן וארגון בע"מ  
שגיא 2000 כפר ברוך

-- דף מידע --  
לשימוש רפואי בלבד

חמצן רפואי גז כפר ברוך  
**O<sub>2</sub>-EP (99.5%)**  
לפי **European Pharmacopoeia**

מס' רישוי (משרד הבריאות) **00 31483 99 134**.

הגז פג תוקף **36 חודשים** מתאריך מילוי הגליל.  
תאריך המילוי מופיע על מדבקת האצווה המודבקת על גבי הגליל  
דרגת ניקיון – 99.5% מינימום



**שימושים:** גז לנשימה

**אריזה:** גליל פלדה/אלומיניום  
בלחץ 135 בר

**נתונים פיזיקאליים**

גז לא דליק  
גז ללא צבע  
גז ללא ריח  
משקל מולקולארי: 32 גר/מול  
צפיפות הגז: 1.337 ק"ג/מ<sup>3</sup> (ב15 מעלות צלזיוס ו-1 בר)  
טמפרטורת הרתיחה: -183.0 מעלות צלזיוס (ב-1 בר)

**אזהרות בטיחות כלליות**

מס' או"מ: **1072**  
קוד פעולות חירום: **2S**  
אין להעביר גז מגליל לגליל.  
הרחק את הגליל משמן ולכלוך ועגן אותו.  
אחסן בטמפרטורת הסביבה במקום מוצל ומקורה.  
אל תטפל ואל תתקן את הברז.  
סגור ופתח את הברז באיטיות.  
ניתן לקבל מהיצרן חוברת הוראות הבטיחות.

**סיכונים מיוחדים**

חמצן הינו חומר מעודד בעירה.  
מגע עם חומר אורגני עלול לגרום לדליקה.  
קרבה לאש עלולה לגרום להתפוצצות פתאומית של המיכל.

נערך ביולי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

חמצן רפואי גז כפר ברוך

**O<sub>2</sub> (EP)** דחוס  
**(Minimum purity 99.5%)**

לחץ המילוי: 135 בר

מטרת השימוש: גז לנשימה

אנו מאשרים בזאת שהמוצר המסופק בגליל זה עומד במפרטי  
הפרמאקופיאה האירופית  
לסוג הגז ולדרגת הניקיון הרשומים על התג.

(ניתן לקבל את מפרט הגז ע"י פניה למחלקת הבטחת איכות)



(ייצור ומילוי גזים)

אזור תעשייה שגיא 2000 כפר ברוך  
שירות לקוחות 03-3741188

**cso@oxar.co.il**  
**WWW.OXAR.CO.IL**

TOF. 171-3  
Ver: A  
07/2023

מק"ט: 6078762

-- نشرة معلومات --  
للاستخدام الطبي فقط

غاز الأكسجين الطبي  
كفار باروخ  
O<sub>2</sub>- EP (99.5%)

بموجب European Pharmacopoeia

رقم الترخيص (وزارة الصحة) 134 99 31483 00

تنتهي صلاحية الغاز بعد 36 شهراً من تاريخ يوم تعبئة الاسطوانة يظهر تاريخ التعبئة على ملصق الدفعة الموجود في ظهر الاسطوانة. درجة النقاء-99.5% الحد الأدنى

الاستعمالات: غاز للتنفس



العبوة: اسطوانة فولاذ/ ألومنيوم  
بضغط 135 بار.

معطيات فيزيائية

غاز غير قابل للاشتعال  
غاز عديم لون  
غاز عديم رائحة  
الوزن الجزيئي: 32 غم/مول  
كثافة الغاز: 1.337 كغم/م<sup>3</sup> (في 15 درجة مئوية و1-بار)  
درجة حرارة الغليان: 183.0 درجة مئوية (في 1-بار)

تحذيرات الوقاية العامة

رقم الأمم المتحدة: 1072  
رمز نشاطات الطوارئ 2S  
يُمنع نقل الغاز من اسطوانة إلى أخرى  
أبعد الاسطوانة عن الزيوت والأوساخ وثبتها.  
احفظ الاسطوانة بدرجة حرارة البيئة وبمكان مظلل  
لا تقم بمعالجة أو تصليح الحنفية.  
اغلق واقتح الحنفية ببطء.  
يمكن الحصول على كراسة تعليمات الوقاية من المنتج.

المخاطر الاستثنائية

الأكسجين هي مادة تحفز على الاشتعال.  
ملامسة مع المواد العضوية من شأنها أن تسبب الحريق..  
قربه من النار من شأنه أن يؤدي إلى انفجار فجائي للعبوة.

تم تحديث الملف في تموز 2023 حسب تعليمات وزارة الصحة.

Oxygen & Argon Works Ltd.  
, Kfar Baruch

Information Brochure  
For Medical Use Only

Medical Oxygen Gas Kfar Baruch  
O<sub>2</sub>-EP (99.5%)

According to European Pharmacopoeia (EP)

License Number (Ministry of Health) 134 99 31483

Gas expiration date: 36 months after the filling date.  
The filling date is indicated on the batch label attached to the cylinder.  
Purity – 99.5% min.

Usage: Breathing gas

Container: Steel/Aluminum cylinder  
At a pressure of 135 bar

Physical Data:

Non-flammable gas  
Colorless gas  
Odorless gas  
Molecular weight: 32 gr/mol  
Gas density: 1.337 kg/m<sup>3</sup> (15 °C, 1 Bar)  
Boiling temperature: -183.0 °C, 1 Bar

General Safety Rules:

UN No.: 1072  
Emergency Operating Code: 2S  
Do not transfer gas from cylinder to cylinder.  
Keep cylinder away from oil and dirt and secure it.  
Keep the cylinder at ambient temperature, in a shaded and roofed place.  
Do not manipulate or fix the valve.  
Open and close valve slowly.  
Safety instructions may be obtained by request from the manufacturer.

Specific Risks:

Oxygen accelerates flame.  
Contact with organic material may cause a fire.  
Proximity to fire may lead to sudden explosion of the cylinder.

Revised in July 2023 according to MoH instructions.

