

מפעלי חמצן וארגון בע"מ

--דף מידע--

לשימוש רפואי בלבד

חמצן רפואי גז קיסריה

(99.5%) EP

לפי European Pharmacopoeia

מס' רישוי (משרד הבריאות) 122 39 30206

(הגז מיוצר בתהליך ניזול והפרדת אויר).

הגז פג תוקף 36 חודשים מתאריך מילוי הגליל.

תאריך המילוי מופיע על מדבקת האצווה המודבקת על גבי הגליל  
דרגת ניקיון – 99.5% מינימום



שימושים: גז לנשימה

אריזה: גליל פלדה/אלומיניום  
בלחץ 150 בר

נתונים פיזיקאליים

גז לא דליק

גז ללא צבע

גז ללא ריח

משקל מולקולארי: 32 גר/מול

צפיפות הגז: 1.337 ק"ג/מ<sup>3</sup> (ב15 מעלות צלזיוס ו-1 בר)

טמפרטורת הרתיחה: -183.0- מעלות צלזיוס (ב-1 בר)

אזהרות בטיחות כלליות

מס' או"מ: 1072

קוד פעולות חירום: 2S

אין להעביר גז מגליל לגליל.

הרחק את הגליל משמן ולכלוך ועגן אותו.

אחסן בטמפרטורת הסביבה במקום מוצל ומקורה.

אל תטפל ואל תתקן את הברז.

סגור ופתח את הברז באיטיות.

ניתן לקבל מהיצרן חוברת הוראות הבטיחות.

סיכונים מיוחדים

חמצן הינו חומר מעודד בעירה.

מגע עם חומר אורגני עלול לגרום לדליקה.

קרבה לאש עלולה לגרום להתפוצצות פתאומית של המיכל.

נערך ביולי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

חמצן רפואי גז קיסריה

O<sub>2</sub> זחוס (EP)

(Minimum purity 99.5%)

לחץ המילוי: 150 בר

מטרת השימוש: גז לרפואה

אנו מאשרים בזאת שהמוצר המסופק בגליל זה עומד במפרטי  
הפרמאקופיאה האירופית  
לסוג הגז ולדרגת הניקיון הרשומים על התג.

(ניתן לקבל את מפרט הגז ע"י פניה למחלקת הבטחת איכות)



קיסריה, פארק התעשייה הדרומי, ת.ד. 3159, מיקוד 3079532

שירות לקוחות 03-3741188

[cso@oxar.co.il](mailto:cso@oxar.co.il)

[WWW.OXAR.CO.IL](http://WWW.OXAR.CO.IL)

TOF 408-1  
Ver. D  
07/2023

מק"ט: 6078766

-- نشرة معلومات --  
للاستخدام الطبي فقط

## غاز الأوكسجين الطبي قيساريا O<sub>2</sub> EP (99.5%)

رقم الترخيص (وزارة الصحة) 122 39 30206

(يتم إنتاج السائل عن طريق تسبيل وفصل الهواء)  
تنتهي صلاحية الغاز بعد 36 شهراً من تاريخ يوم تعبئة الاسطوانة  
تاريخ التعبئة يظهر على ملصق الدفعة الموجود في ظهر الاسطوانة.  
درجة النقاء-99.5% الحد الأدنى

### الاستعمالات: غاز للتنفس



العبوة: اسطوانة فولاذ/ ألومنيوم  
بضغط 150 بار.

### معطيات فيزيائية

غاز غير قابل للاشتعال  
غاز عديم لون  
غاز عديم رائحة  
الوزن الجزيئي: 32 غم/مول  
كثافة الغاز: 1.337 كغم/م<sup>3</sup> (في 15 درجة مئوية و1 بار)  
درجة حرارة الغليان: درجة مئوية 183.0 - (في 1 بار)

### تحذيرات الوقاية العامة

رقم الأمم المتحدة: 1072  
رمز نشاطات الطوارئ 2S  
يُمنع نقل الغاز من اسطوانة إلى أخرى  
أبعد الاسطوانة عن الزيوت والأوساخ وثبتها.  
احفظ الاسطوانة بدرجة حرارة البيئة وبمكان مظلل  
لا تقم بمعالجة أو تصليح الحنفية.  
اغلق واقتح الحنفية ببطء.  
يمكن الحصول على كراسة تعليمات الوقاية من المنتج.

### المخاطر الاستثنائية

الأوكسجين هي مادة تحفز على الاشتعال.  
ملامسة مع المواد العضوية من شأنها أن تسبب الحريق..  
قربه من النار من شأنه أن يؤدي إلى انفجار فجائي للعبوة.  
تم تحديث الملف في تموز 2023 حسب تعليمات وزارة الصحة.

Oxygen & Argon Works Ltd.

## Information Brochure For Medical Use Only

## Medical Oxygen Gas Caesarea O<sub>2</sub> EP (99.5%)

According to European Pharmacopoeia (EP)

License Number (Ministry of Health) 122 39 30206

(The gas is produced in a liquefaction and air separation process).

Gas expiration date: **36 months** after the filling date.

The filling date is indicated on the batch label attached to the cylinder.

Purity – 99.5% min.

Usage: Breathing gas

Container: Steel/Aluminum cylinder

At a pressure of 150 bar

### Physical Data:

Non-flammable gas

Colorless gas

Odorless gas

Molecular weight: 32 gr/mol

Gas density: 1.337 kg/m<sup>3</sup> (15 °C, 1 Bar)

Boiling temperature: -183.0 °C, 1 Bar)

### General Safety Rules:

UN No.: 1072

Emergency Operating Code: 2S

Do not transfer gas from cylinder to cylinder.

Keep cylinder away from oil and dirt and secure it.  
Keep the cylinder at ambient temperature, in a shaded and roofed place.

Do not manipulate or fix the valve.

Open and close valve slowly.

Safety instructions may be obtained by request from the manufacturer.

### Specific Risks:

Oxygen accelerates flame.

Contact with organic material may cause a fire.

Proximity to fire may lead to sudden explosion of the cylinder.

Revised in July 2023 according to MoH instructions.

